

IECHO — TROQUELADORA LÁSER DIGITAL

IECHO LCT

Troquelado láser sin cuchillas ni troqueles: alimentación automática, corrección de desviación, corte con láser volante y retirada de residuo. Rollo a rollo, rollo a hoja o hoja a hoja. Modelos: LCT.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Machine body frame
- Moving parts
- Adopt servo motor and encoder closed-loop motion control system to ensure the system is accurate, stable and reliable.
- Laser cutting platforms
- Adopt high-precision aluminum alloy platform to ensure the consistency of laser die-cutting depth.

APLICACIONES

Etiquetas y materiales en rollo o en hoja..

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas (fabricante)

Tipo de máquina	LCT350
Maximum feeding speed	1500mm/s
Die cutting accuracy	±0.1mm
Maximum cutting width	350mm
Maximum cutting length	Unlimited
Maximum material width	390mm
Maximum outer diameter	700mm
Formatos gráficos	AI/BMP /PLT/DXF /Ds /PDF
Entorno de trabajo	15-40°C
Dimensiones (L × An × Al)	3950mm×1350mm×2100mm
Peso del equipo	200okg
Alimentación	380V 3P 50Hz
Presión de aire	0.4Mpa

Dimensions of the chiller	550mm*500mm*970mm
Potencia láser	300w
chiller power	5.48KW
Negative pressure suction / system power	0.4KW

Información publicada por el fabricante (Hangzhou IECHO). Solicite la ficha completa del modelo y configuración para su aplicación.