

COLORJET — IMPRESORA UV LED PLANA / ROLLO A ROLLO HÍBRIDA

VERVE HYBRID

Rendimiento UV súper rápido y versátil en 3,2 metros. Modelos: YA3220Y · YA3220R · YA3220R6 (serie 3220 / 3225).



Impresora UV LED híbrida de 3,2 m, plana y rollo a rollo, que ofrece producción muy rápida. Diseñada para trabajo de alta resistencia y bajo coste de operación, con tecnología de gota variable y cabezales Kyocera o Ricoh.

3,2 × 2,0 m

Mesa · o 3,2 m rollo

2400 dpi

Resolución máx.

100 mm

Grosor de soporte

hasta 12

Cabezales

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Anchura de impresión extra: 3,2 m
- Tecnología propia de inyección AIVC
- Tecnología de gota variable
- Gran variedad de soportes imprimibles
- Construcción sólida y bajo mantenimiento
- Mecanizado CNC 3D de precisión
- Sistema de vacío de 4 zonas
- Ionizador antiestático
- Sistema anticolisión
- Potencia de lámpara UV ajustable para controlar el secado

APLICACIONES

Azulejos de cocina, Ventanas de madera, Armarios, Vidrio, Impresión sobre rollo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresión

Modelos	YA3220Y (2–8 cabezales, 3,5 pl) · YA3220R (2–12, 7 pl) · YA3220R6 (2–12, 5 pl)
Tecnología	Inkjet piezoeléctrico drop-on-demand
Cabezales	Kyocera, Ricoh G5 y G6
Área de impresión	3,2 m × 2,0 m (mesa) / 3,2 m × rollo ilimitado
Resolución	Hasta 2400 dpi
Precisión de distancia	Error inferior a ±0,3 % o ±0,3 mm (el mayor)

Tinta y curado

Tinta	UV LED curable · sistema de recarga a granel
Colores	CMYK + W (Lc Lm) · CMYK + W + V (Lc Lm opcional)
Curado	Doble lámpara UV LED

Soporte

Tamaño	Mesa 3,2 × 2,0 m / rollo de 3,2 m de ancho
Grosor máximo	100 mm

Sujeción	Succión y soplado
----------	-------------------

Conectividad y software

Interfaz	USB 3.1
RIP	Onyx (ColorJet Edition)

Instalación

Alimentación	AC 220 V, 30 A, 50/60 Hz
Dimensiones (máquina)	5600 × 3350 × 1550 mm
Dimensiones (embalada)	5780 × 2280 × 1940 mm · 4180 × 880 × 1340 mm
Peso	Neto 3360 kg · Bruto 3900 kg
Entorno (encendida)	18–28 °C, 20–60 % HR
Entorno (apagada)	5–40 °C, 20–80 % HR

Velocidad de impresión plana / rollo a rollo (pies²/h)

Modo	dpi	Pasadas	Kyocera 2 cab. (1 fila)	Kyocera 4 cab. (2 filas)	Ricoh G5 2 cab. (1 fila)	Ricoh G5 4 cab. (2 filas)	Ricoh G5 6 cab. (3 filas)	Ricoh G5 8 cab. (4 filas)	Ricoh G6 2 cab. (1 fila)	Ricoh G6 4 cab. (2 filas)	Ricoh G6 6 cab. (3 filas)	Ricoh G6 8 cab. (4 filas)
Modo 1	604 × 600	4	516	807	-	-	-	-	-	-	-	-
Modo 2	604 × 900	6	355	581	-	-	-	-	-	-	-	-
Modo 3	604 × 1200	8	269	463	-	-	-	-	-	-	-	-
Modo 1	635 × 600	4	-	-	269	516	-	-	366	592	764	980
Modo 2	635 × 900	6	-	-	183	355	549	732	258	441	581	818
Modo 3	635 × 1200	8	-	-	140	269	463	624	194	355	463	657

Disponible también en tamaño de mesa 3225 (consultar).

Datos según ficha oficial del fabricante. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.