

COLORJET — IMPRESORA PLANA UV LED COMPACTA

VERVE MINI

Una impresora, múltiples aplicaciones: personalización, prototipado y regalo corporativo. Modelos: KB6622 · KB7622.



Impresora plana UV LED industrial y compacta (1000 × 1600 mm) para imprimir sobre una gran variedad de soportes: acrílico, vidrio, acero inoxidable, piel PU y más. Pensada para personalización, prototipos y regalo corporativo.

1000 × 1600 mm

Área de impresión

1800 dpi

Resolución máx.

100 mm

Grosor de soporte

6 / 7

Cabezales Ricoh GH2220

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ajuste automático de la altura del cabezal
- Sistema anticoliisión
- Gota super fina de 3,5 pl
- Opciones de 6 y 7 cabezales (blanco y barniz en posición independiente en el modelo de 7)
- Compatibilidad con soportes de hasta 100 mm de grosor
- Cabezales Ricoh de grado industrial
- Sistema de vacío de 3 zonas
- Sistema individual de purga de tinta

APLICACIONES

Carcasas de portátil, Posavasos, Trofeos acrílicos, Alfombrillas de ratón, Llaveros, Fundas de móvil, Regalo personalizado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresión

Modelos	KB6622 (6 cabezales, 2 filas) · KB7622 (7 cabezales, 3 filas)
Tecnología	Inkjet piezoeléctrico drop-on-demand
Cabezales	Ricoh GH2220
Área de impresión	1000 × 1600 mm
Resolución	Hasta 1800 dpi
Precisión de distancia	Error inferior a ±0,3 % de la distancia recorrida o ±0,3 mm (el mayor)

Tinta y curado

Tinta	UV LED curable
Tipos de soporte	Rígido / universal / flexible
Colores	CMYK + W + V (blanco y barniz)
Curado	Doble lámpara UV LED

Soporte

Tamaño de mesa	1050 × 1650 mm
Grosor máximo	65 mm / 100 mm
Sujeción	Succión y soplado

Conectividad y software

Interfaz	USB de alta velocidad
RIP	FlexiPrint

Instalación

Alimentación	AC 230 V, 20 A, 50/60 Hz
Dimensiones (máquina)	2150 × 2170 × 1200 mm
Dimensiones (embalada)	2286 × 1778 × 1169 mm
Peso	Neto 375 kg · Bruto 635 kg
Entorno	20–28 °C, 40–60 % HR (sin condensación)

Velocidad de impresión (pies²/h)

Modo	Resolución (dpi)	Pasadas	Solo CMYK+W	CMYK+W+V
Modo 1	720 × 900	6	60	60
Modo 2	720 × 1200	8	48	48

Datos según ficha oficial del fabricante. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.